

MODEL				DP30JD	
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu		Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.		
	Kết cấu		Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.		
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ		Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)		
	Điều chỉnh điện áp		0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%		
	Tần số		50 Hz / 60 Hz		
	Công suất	Tối đa	Kva	33 / 36	
			Kw	26.4 / 28.8	
		Liên tục	Kva	30 / 33	
			Kw	24 / 26.4	
	Mức điện áp		220/380V - 240/415V		
Số pha - số dây - cos		3 pha - 4 dây - 0.8			
ĐỘNG CƠ	Model		3029DF		
	Kiểu		Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước		
	Số xi lanh - kiểu bố trí		3 - in line		
	Đường kính x khoảng chạy	Mm	106 x 110		
	Kiểu nạp khí		Tự nhiên		
	Tổng dung tích xi lanh	L	2.9		
	Mức tốc độ		v/ph	1500	
	Công suất	Tối đa	HP	42 / 47	
			Kw	31 / 35	
		Liên tục	HP	31 / 42	
Kw			27 / 31		
Kiểu bộ điều tốc		Cơ khí			
Kiểu khởi động		DC - 12V			
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	3.6 / 4.4	
		75%	L/h	5.0 / 6.5	
	Hao.	100%	L/h	7.0 / 8.0	
Nhớt	Tổng dung nhớt		L	6.0	
Nước	Dung tích ( không kết nước)		L	30	
Kích thước	Dài		mm	1500 / 2200	
	Rộng		mm	750 / 850	
	Cao		mm	1125 / 1200	
Trọng lượng		Kg	650 / 980		
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.	