

MODEL				DP120JD			
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.			
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.			
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)			
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%			
	Tần số			50 Hz / 60 Hz			
	Công suất	Tối đa	Kva	132 / 154			
			Kw	105.6 / 123.2			
		Liên tục	Kva	120 / 140			
			Kw	96 / 112			
	Mức điện áp			220/380V - 240/415V			
Số pha - số dây - cos			3 pha - 4 dây - 0.8				
ĐỘNG CƠ	Model			6068TF 258			
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước			
	Số xi lanh - kiểu bố trí			6 - in line			
	Đường kính x khoảng chạy		Mm	106 x 127			
	Kiểu nạp khí			Turbocharged			
	Tổng dung tích xi lanh		L	6.8			
	Mức tốc độ			v/ph 1500 / 1800			
	Công suất	Tối đa	HP	161 / 190			
			Kw	120 / 142			
		Liên tục	HP	146 / 173			
Kw			109 / 129				
Kiểu bộ điều tốc			Cơ khí				
Kiểu khởi động			DC - 12V				
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	13.5 / 16.0			
		75%	L/h	18.5 / 24.0			
	Hao.	100%	L/h	26.0 / 32.0			
Nhớt	Tổng dung nhớt		L	19			
Nước	Dung tích (không kết nước)		L	52			
Kích thước	Dài		mm	2190 / 3000			
	Rộng		mm	770 / 1100			
	Cao		mm	1380 / 1600			
Trọng lượng			Kg	1290 / 1840			
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.			