

MODEL				DP150JD			
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.			
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.			
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)			
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%			
	Tần số			50 Hz / 60 Hz			
	Công suất	Tối đa	Kva	165 / 187			
			Kw	132 / 149.6			
		Liên tục	Kva	150 / 170			
			Kw	120 / 136			
	Mức điện áp			220/380V - 240/415V			
Số pha - số dây - cos			3 pha - 4 dây - 0.8				
ĐỘNG CƠ	Model			6068HF158			
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước			
	Số xi lanh - kiểu bố trí			6 - in line			
	Đường kính x khoảng chạy		Mm	106 x 127			
	Kiểu nạp khí			Turbocharged & aftercooled			
	Tổng dung tích xi lanh		L	6.8			
	Mức tốc độ		v/ph	1500 / 1800			
	Công suất	Tối đa	HP	205 / 251			
			Kw	153 / 187			
		Liên tục	HP	186 / 228			
Kw			139 / 170				
Kiểu bộ điều tốc			Cơ khí				
Kiểu khởi động			DC - 12V				
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	17.5 / 21.0			
		75%	L/h	26.0 / 32.0			
	Hao.	100%	L/h	33.5 / 41.5			
Nhớt	Tổng dung nhớt		L	19			
Nước	Dung tích (không kết nước)		L	52			
Kích thước	Dài		mm	2320 / 3150			
	Rộng		mm	900 / 1200			
	Cao		mm	1440 / 1800			
Trọng lượng			Kg	1590 / 2100			
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.			