

MODEL				DP200JD			
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.			
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.			
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)			
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%			
	Tần số			50 Hz / 60 Hz			
	Công suất	Tối đa	Kva	220 / 233			
			Kw	176 / 186.4			
		Liên tục	Kva	200 / 210			
			Kw	160 / 168			
	Mức điện áp			220/380V - 240/415V			
Số pha - số dây - cos			3 pha - 4 dây - 0.8				
ĐỘNG CƠ	Model			6068HFU74			
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước			
	Số xi lanh - kiểu bố trí			6- in line			
	Đường kính xkhoảng chạy		Mm	106 x 127			
	Kiểu nạp khí			Turbocharged & aftercooled			
	Tổng dung tích xi lanh		L	6.8			
	Mức tốc độ			v/ph	1500 / 1800		
	Công suất	Tối đa	HP	264 / 168			
			Kw	197 / 200			
		Liên tục	HP	238 / 242			
Kw			178 / 181				
Kiểu bộ điều tốc			Cơ khí				
Kiểu khởi động			DC - 24V				
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	22.2 / 22.9			
		75%	L/h	32.2 / 33.6			
	Hao.	100%	L/h	44.0 / 45.0			
Nhớt	Tổng dung nhớt		L	32			
Nước	Dung tích (không kết nước)		L	55			
Kích thước	Dài		mm	2400 / 3350			
	Rộng		mm	1000 / 1250			
	Cao		mm	1700 / 2000			
Trọng lượng			Kg	1800 / 2350			
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.			