

MODEL				DP250JD			
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.			
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.			
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)			
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%			
	Tần số			50 Hz / 60 Hz			
	Công suất	Tối đa	Kva	275 / 310			
			Kw	220 / 248			
		Liên tục	Kva	250 / 282			
			Kw	200 / 226			
	Mức điện áp			220/380V - 240/415V			
Số pha - số dây - cos			3 pha - 4 dây - 0.8				
ĐỘNG CƠ	Model			6090HF475A			
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước			
	Số xi lanh - kiểu bố trí			6- in line			
	Đường kính xkhoảng chạy		Mm	116 x 129			
	Kiểu nạp khí			Turbocharged & aftercooled			
	Tổng dung tích xi lanh		L	8.1			
	Mức tốc độ			v/ph 1500 / 1800			
	Công suất	Tối đa	HP	339 / 385			
			Kw	253 / 287			
		Liên tục	HP	308 / 350			
Kw			230 / 261				
Kiểu bộ điều tốc			Cơ khí				
Kiểu khởi động			DC - 24V				
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	28.0 / 33.2			
		75%	L/h	40.6 / 48.0			
	Hao.	100%	L/h	54.2 / 64.4			
Nhớt	Tổng dung nhớt		L	32			
Nước	Dung tích (không kết nước)		L	62			
Kích thước	Dài		mm	2660 / 3700			
	Rộng		mm	1150 / 1300			
	Cao		mm	1870 / 2050			
Trọng lượng			Kg	2000 / 2500			
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.			