

MODEL				DP300JD			
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.			
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.			
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)			
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%			
	Tần số			50 Hz / 60 Hz			
	Công suất	Tối đa	Kva	330 / 342			
			Kw	264 / 274			
		Liên tục	Kva	300 / 311			
			Kw	240 / 249			
	Mức điện áp			220/380V - 240/415V			
Số pha - số dây - cos			3 pha - 4 dây - 0.8				
ĐỘNG CƠ	Model			6090HF475B			
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước			
	Số xi lanh - kiểu bố trí			6 - in line			
	Đường kính xkhoảng chạy		Mm	127 x 165			
	Kiểu nạp khí			Turbocharged & adtercooled			
	Tổng dung tích xi lanh		L	12.5			
	Mức tốc độ			v/ph	1500 / 1800		
	Công suất	Tối đa	HP	408 / 442			
			Kw	304 / 315			
		Liên tục	HP	367 / 384			
Kw			274 / 287				
Kiểu bộ điều tốc			Điện tử				
Kiểu khởi động			DC - 24V				
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	32.0 / 38.2			
		75%	L/h	46.1 / 55.4			
	Hao.	100%	L/h	61.7 / 74.0			
Nhớt	Tổng dung nhớt		L	42			
Nước	Dung tích ( không kết nước)		L	95			
Kích thước	Dài		mm	2660/ 3700			
	Rộng		mm	1200 / 1300			
	Cao		mm	1870 / 2050			
Trọng lượng			Kg	2200 / 2700			
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.			