

MODEL				DP350JD	
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.	
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.	
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)	
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%	
	Tần số			50 Hz / 60 Hz	
	Công suất	Tối đa	Kva	385 / 370	
			Kw	308 / 296	
		Liên tục	Kva	350 / 337	
			Kw	280 / 270	
	Mức điện áp			220/380V	
Số pha - số dây - cos			3 pha - 4 dây - 0.8		
ĐỘNG CƠ	Model			6135HF475A	
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước	
	Số xi lanh - kiểu bố trí			6 - in line	
	Đường kính x khoảng chạy		Mm	127 x 165	
	Kiểu nạp khí			Turbocharged & aftercooled	
	Tổng dung tích xi lanh		L	12.5	
	Mức tốc độ			v/ph	
	Công suất	Tối đa	HP	476 / 463	
			Kw	355 / 345	
		Liên tục	HP	433 / 416	
			Kw	323 / 311	
Kiểu bộ điều tốc			Điện tử		
Kiểu khởi động			DC - 24V		
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	36.6 / 41.2	
		75%	L/h	53.2 / 60.1	
	Hao.	100%	L/h	71.7 / 80.9	
Nhớt	Tổng dung nhớt		L	42	
Nước	Dung tích ( không kết nước)		L	95	
Kích thước	Dài		mm	2920 / 4050	
	Rộng		mm	1400 / 1600	
	Cao		mm	2100 / 2300	
Trọng lượng			Kg	2400 / 2900	
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.	