

MODEL				DP450JD			
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.			
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.			
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)			
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%			
	Tần số			50 Hz / 60 Hz			
	Công suất	Tối đa	Kva	500 / 501			
			Kw	400 / 401			
		Liên tục	Kva	450 / 456			
			Kw	360 / 365			
	Mức điện áp			220/380V - 240/415V			
Số pha - số dây - cos			3 pha - 4 dây - 0.8				
ĐỘNG CƠ	Model			6135HF475C			
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước			
	Số xi lanh - kiểu bố trí			6 - in line			
	Đường kính xkhoảng chạy		Mm	132 x 165			
	Kiểu nạp khí			Tự nhiên			
	Tổng dung tích xi lanh		L	13.5			
	Mức tốc độ			v/ph			
	Công suất	Tối đa	HP	612 / 617			
			Kw	456 / 460			
		Liên tục	HP	556 / 561			
Kw			415 / 419				
Kiểu bộ điều tốc			Điện tử				
Kiểu khởi động			DC - 24V				
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	52.1 / 54.0			
		75%	L/h	77.5 / 79.0			
	Hao.	100%	L/h	92.9 / 100			
Nhớt	Tổng dung nhớt		L	42			
Nước	Dung tích ( không kết nước)		L	105			
Kích thước	Dài		mm	2920 / 4050			
	Rộng		mm	1400 / 1600			
	Cao		mm	2100 / 2300			
Trọng lượng			Kg	2500 / 3000			
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.			