

MODEL			DP05LS	
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu		Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.	
	Kết cấu		Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.	
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ		Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)	
	Điều chỉnh điện áp		0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%	
	Tần số		50 Hz	
	Công suất	Tối đa	Kva	6.1
			Kw	4.8
		Liên tục	Kva	5.6
			Kw	4.4
	Mức điện áp		220V - 240V	
Số pha - số dây - cos		1 pha - 2 dây		
ĐỘNG CƠ	Model		LPW2	
	Kiểu		Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước	
	Số xi lanh - kiểu bố trí		2 - in line	
	Kiểu nạp khí		Tự nhiên	
Nhiên liệu	Tổng dung tích xi lanh		L 0.93	
	Mức tốc độ		v/ph 1500	
	Kiểu bộ điều tốc		Cơ khí	
	Kiểu khởi động		DC - 12V	
	Suất tiêu Hao.	50%	L/h	
75%		L/h		
100%		L/h	1.9	
Kích thước	Dài		mm 1600	
	Rộng		mm 700	
	Cao		mm 960	
Trọng lượng		Kg	500	
Các thiết bị điện tùy chọn			Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.	