

MODEL			DPI0LT	
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu		Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.	
	Kết cấu		Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.	
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ		Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)	
	Điều chỉnh điện áp		0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%	
	Tần số		50 Hz	
	Công suất	Tối đa	Kva	12
			Kw	9.6
		Liên tục	Kva	10.9
			Kw	8.7
	Mức điện áp		220/380V - 240/415V	
Số pha - số dây - cos		3 pha - 4 dây - 0.8		
ĐỘNG CƠ	Model		LPW3	
	Kiểu		Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước	
	Số xi lanh - kiểu bố trí		3 - in line	
Nhiên liệu	Kiểu nạp khí		Tự nhiên	
	Tổng dung tích xi lanh	L	1.395	
	Mức tốc độ	v/ph	1500	
	Kiểu bộ điều tốc		Cơ khí	
	Kiểu khởi động		DC - 12V	
Kích thước	Suất tiêu	50%	L/h	
		75%	L/h	
	Hao.	100%	L/h	
Trọng lượng	Dài	mm	1600	
	Rộng	mm	700	
	Cao	mm	960	
Trọng lượng		Kg	590	
Các thiết bị điện tùy chọn			Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.	