

MODEL				DP16LS			
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.			
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.			
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)			
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%			
	Tần số			50 Hz			
	Công suất	Tối đa	Kva	17.7			
			Kw	14.1			
		Liên tục	Kva	16			
			Kw	12.8			
	Mức điện áp			220V - 240V			
Số pha - số dây - cos			1 pha - 2 dây				
ĐỘNG CƠ	Model			LPWT4			
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước			
	Số xi lanh - kiểu bố trí			4 - in line			
ĐỘNG CƠ	Kiểu nạp khí			Tự nhiên			
	Tổng dung tích xi lanh		L	1.860			
	Mức tốc độ		v/ph	1500			
	Kiểu bộ điều tốc			Cơ khí			
	Kiểu khởi động			DC - 12V			
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h				
		75%	L/h				
	Hao.	100%	L/h	4.9			
Kích thước	Dài		mm	1750			
	Rộng		mm	780			
	Cao		mm	1020			
Trọng lượng			Kg	785			
Các thiết bị điện tùy chọn				Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.			