

MODEL			DP20LT	
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu		Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.	
	Kết cấu		Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.	
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ		Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)	
	Điều chỉnh điện áp		0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%	
	Tần số		50 Hz	
	Công suất	Tối đa	Kva	22
			Kw	17.6
		Liên tục	Kva	20
			Kw	16
	Mức điện áp		220/380V - 240/415V	
Số pha - số dây - cos		3 pha - 4 dây - 0.8		
ĐỘNG CƠ	Model		LPWT4	
	Kiểu		Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước	
	Số xi lanh - kiểu bố trí		4 - in line	
ĐỘNG CƠ	Kiểu nạp khí		Tự nhiên	
	Tổng dung tích xi lanh	L	1.860	
	Mức tốc độ	v/ph	1500	
	Kiểu bộ điều tốc		Cơ khí	
	Kiểu khởi động		DC - 12V	
Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h	
		75%	L/h	
	Hao.	100%	L/h	4.9
Kích thước	Dài		mm	1750
	Rộng		mm	780
	Cao		mm	1020
Trọng lượng		Kg	650	
Các thiết bị điện tùy chọn			Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.	