

MODEL				DP30LT			
MÁY PHÁT ĐIỆN	Kiểu			Máy phát điện đồng bộ ba pha, tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp.			
	Kết cấu			Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát.			
	Cấp cách điện, cấp bảo vệ			Cấp H, IP21 (hoặc tùy chọn)			
	Điều chỉnh điện áp			0,25% - 1.5% từ không tải đến toàn tải với tần số không thấp hơn -5% + 30% / 0.25% - 1.5%			
	Tần số			50 Hz			
	Công suất	Tối đa	Kva	33			
			Kw	26.4			
		Liên tục	Kva	30			
			Kw	24			
	Mức điện áp			220/380V - 240/415V			
Số pha - số dây - cos			3 pha - 4 dây - 0.8				
ĐỘNG CƠ	Model			DWS4			
	Kiểu			Diesel 4 thì, giải nhiệt bằng nước			
	Số xi lanh - kiểu bố trí			4 - in line			
	Kiểu nạp khí			Tự nhiên			
	Tổng dung tích xi lanh		L	3.330			
	Mức tốc độ		v/ph	1500			
	Kiểu bộ điều tốc			Cơ khí			
	Kiểu khởi động			DC - 12V			
	Nhiên liệu	Suất tiêu	50%	L/h			
			75%	L/h			
Hao.		100%	L/h	7.9			
Kích thước	Dài		mm	2100			
	Rộng		mm	900			
	Cao		mm	1190			
Trọng lượng			Kg	900			
Các thiết bị điện tùy chọn			Bộ chuyển nguồn tự động (ATS), thùng giảm thanh.				